

CONTRÔLE DES FOULES



POTEAUX SLIMLINE TENSABARRIER®

- Le modèle de poteau Tensabarrier^{MD} le plus populaire dans les hôtels, banques, aéroports, théâtres et autre endroits à circulation élevée
- Facile à positionner
- Retrait lent et sécuritaire des courroies
- Fabriqué en polyester tissé, courroies résistantes pour toute la durée de vie du poteau
- Pour courroies rétractables de 7,5' ou 13'
- Hauteur: 38"
- Diamètre du poteau: 2"
- Diamètre de la base: 14", occupe peu d'espace
- Poids: 24 lb

No modèle	No fab	Tube	Couleur du ruban	Longueur du ruban	Prix /Chacun
POTEAUX					
SF951	890B-33-33-STD-NO-B9	Noir	Noir	7,5'	
SF952	890B-33-33-33-STD-NO-S3	Noir	Noir/Blanc	7,5'	
SF953	890B-33-33-33-STD-NO-S4	Noir	Noir/Jaune	7,5'	
SF954	890B-33-33-33-STD-NO-Y5	Noir	Jaune	7,5'	
SF950	890U-1P-1P-1P-STD-NO-L5	Chrome poli	Bleu	7,5'	
SF949	890U-1P-1P-1P-STD-NO-R5	Chrome poli	Rouge	7,5'	
POTEAUX RECEPTEURS					
SF957	890B-33-33-RCV	Noir	-	-	
SF956	890U-1P-1P-RCV	Chrome poli	-	-	



SYSTÈME AVANCE TENSABARRIER^{MD}

- Usage intérieur et extérieur
- Conçu pour une installation facile et un entreposage rapide
- Poteau lisse de 2,5" de diamètre comprenant la cassette SlowRetract^{MD} pour une apparence homogène et une sécurité maximale
- Récepteur de ruban verrouillable prévenant le déclenchement accidentel du ruban
- Système de connexion quadruple permettant la connexion d'un maximum de trois récepteurs à un poteau
- Poteaux récepteur sans cassette aussi offert
- Options de couleurs du ruban et impression sur mesure offertes sur demande
- Poteaux aussi offerts en acier inoxydable ou avec fini chromé
- 36" h, dia. du tube 2,5", dia. de la base 14"
- Dimensions du ruban: 7,5' lo x 2" la (13' offert sur demande)
- Matériau: acier

No modèle	No fab	Couleur du tube	Couleur du ruban	Message	Prix /Chacun
COMBINAISONS POTEAU/RUBAN					
SEH483	889B-33-21-STD-NO-RGX-C	Rouge	Rouge/blanc	Caution Do Not Enter	
SEH484	889B-33-33-STD-NO-B9X-C	Noir	Noir/jaune	Caution Do Not Enter	
SEH485	889B-33-35-STD-NO-YAX-C	Jaune	Noir/jaune	Caution Do Not Enter	
SEH486	889B-33-21-STD-NO-D4X-C	Rouge	Noir/jaune bande diagonale	-	
SEH487	889B-33-33-STD-NO-D4X-C	Noir	Noir/jaune bande diagonale	-	
SEH488	889B-33-35-STD-NO-D4X-C	Jaune	Noir/jaune bande diagonale	-	
SEH489	889B-33-35-STD-NO-Y5X-C	Jaune	Jaune	-	

No modèle	No fab	Couleur du tube	Prix /Chacun
POTEAU RÉCEPTEURS			
SEH490	889B-21-21/RCVR	Rouge	
SEH491	889B-33-33/RCVR	Noir	
SEH492	889B-35-35/RCVR	Jaune	



POTEAUX ROLLABARRIER^{MD}

- Beau poteau contemporain empilable et pratique grâce à ses roulettes
- Le mécanisme breveté de freinage SlowRetract^{MC} assure la rentrée lente et sécuritaire du ruban s'il est relâché accidentellement
- Les receveurs verrouillables de ruban empêchent le ruban d'être accidentellement relâché
- Cèillet en nylon empêchant le ruban de s'effiloche; le ruban sera ainsi comme neuf d'année en année
- Mécanisme unique d'emboîtement pour déplacer 3 ou 4 poteaux à la fois
- Chaque poteau mesure 39" de haut avec un tube de 2,5" de diamètre et une base de 13,5" de diamètre
- Longueur du ruban: 7' 6"
- Fini martelé gris
- Poteaux aussi offerts en acier inoxydable ou avec fini chromé ou en poudre
- Garantie limitée à vie

No modèle	No fab	Description	Couleur du ruban	Prix /Chacun
SAQ142	RB1-73-73-STD-NO-R5X-C-S	Fini martelé gris	Rouge	
SAQ145	RB1-73-73-STD-NO-L5X-C-S	Fini martelé gris	Bleu	
SAQ146	RB1-73-73-STD-NO-B9X-C-S	Fini martelé gris	Noir	
SAQ147	RB1-73-73-STD-NO-S3X-C-S	Fini martelé gris	Noir rayé blanc	
SAQ148	RB1-73-73-STD-NO-S4X-C-S	Fini martelé gris	Noir rayé jaune	
SAQ149	RB1-73-73-STD-NO-Y5X-C-S	Fini martelé gris	Jaune	
SAQ150	RB1-73-73-STD-NO-B5X-C-S	Fini martelé gris	Gris	

CASSETTES DE RUBAN DE RECHANGE POUR TENSABARRIER^{MD} & ROLLABARRIER^{MD}

- Longueur du ruban: 7' 6"

No modèle	No fab	Couleur du ruban	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Couleur du ruban	Prix /Chacun
SF960	CASSETTE-STD-NO-R5X-C	Rouge		SF964	CASSETTE-STD-NO-S3X-C	Noir rayé blanc	
SF961	CASSETTE-STD-NO-L5X-C	Bleu		SF965	CASSETTE-STD-NO-S4X-C	Noir rayé jaune	
SF962	CASSETTE-STD-NO-B9X-C	Noir		-	-	-	
SF963	CASSETTE-STD-NO-Y5X-C	Jaune		-	-	-	

