



ÉQUIPEMENT DE LEVAGE

PALAN À CHAÎNE SÉRIE KCH POUR USAGE INTENSIF

- Engrenage triple de qualité professionnelle léger et portable
- Frein Weston à double cliquet assurant un fonctionnement sûr et fiable
- Disques de frein sans amiante de première qualité pour une longue durée de vie
- Roulements étanches sans entretien facilitant le fonctionnement
- Essai de charge à 150 % de la capacité nominale (avec certificat)
- Engrenage à cliquet robuste protégeant le disque de frein contre la contamination
- Fabriqué avec une chaîne de charge en acier allié traité thermiquement de calibre 100 de première qualité
- Crochets de sécurité supérieurs et inférieurs conçus pour se plier en cas de surcharge accidentelle
- Finition orange de sécurité à haute visibilité
- Matériau de la chaîne: Acier allié traité à chaud
- Conforme aux normes: ISO 9001-2000, ASME B30.16
- Calibre de la chaîne de charge: 100
- Nombre de tombées: 1
- Nombre de crochets de sécurité: 2



No modèle	No fab	Capacité lb (tonne)	Levée'	Dégagement"	Diamètre de la chaîne de chargement	Distance min. entre les crochets"	Force requise pour la levée lb	Prix /Chacun
UAV851	101102	1100 (0,5)	10	11-1/4	5 mm	11-1/4	51	
UAV852	101106	1100 (0,5)	20	11-1/4	5 mm	11-1/4	51	
UAV853	101112	2200 (1)	10	11-5/8	6.3 mm	11-5/8	64	
UAV854	101136	4400 (2)	20	14-3/4	8 mm	14-3/4	79	



PALAN À CHAÎNE POUR USAGE INTENSIF SÉRIE KCH AVEC PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE

- Équipé d'un dispositif de protection automatique contre les surcharges en équipement standard (jusqu'à 5 tonnes)
- Dispositif préréglé en usine afin d'éviter toute surcharge importante de l'appareil de levage
- Actionnement automatique sans aucune intervention de la part de l'opérateur
- Triple engrenage pour un fonctionnement efficace
- Chaîne de charge de grade 100 pour une meilleure solidité
- Frein à disque exclusif de première qualité, sans amiante, pour une durée de vie optimale
- Essai de charge à 150 % de la capacité nominale (avec certificat)
- Conforme aux normes: ISO 9001-2000, ASME B30.16
- Calibre de la chaîne de charge: 100
- Nombre de tombées: 2



No modèle	No fab	Capacité lb (tonne)	Levée'	Dégagement"	Diamètre de la chaîne de chargement	Force requise pour la levée lb	Prix /Chacun
UAV855	101356	11000 (5)	20	23-5/8	9 mm	83	



PALAN À CHAÎNE SÉRIE VCH

- Engrenage triple de qualité professionnelle léger et portable
- Frein Weston à double cliquet assurant un fonctionnement sûr et fiable
- Disques de frein sans amiante de première qualité pour une longue durée de vie
- Fabriqué avec une chaîne de charge en acier allié traité thermiquement de calibre 80
- Essai de charge à 150 % de la capacité nominale (avec certificat)
- Crochets de sécurité supérieurs et inférieurs conçus pour se plier en cas de surcharge accidentelle
- Finition orange de sécurité à haute visibilité
- Matériau de la chaîne: Acier allié traité à chaud
- Conforme aux normes: ISO 9001-2000, ASME B30.16
- Calibre de la chaîne de charge: 80
- Nombre de crochets de sécurité: 2



No modèle	No fab	Capacité lb (tonne)	Levée'	Dégagement"	Diamètre de la chaîne de chargement	Nombre de tombées	Distance min. entre les crochets"	Force requise pour la levée lb	Prix /Chacun
UAV846	101006	1100 (0,5)	20	11-1/32	6 mm	1	11-1/32	49	
UAV847	101012	2200 (1)	10	12-1/16	6 mm	1	12-1/16	68	
UAV848	101016	2200 (1)	20	12-1/16	6 mm	1	12-1/16	68	
UAV849	101032	4400 (2)	10	17-1/2	8 mm	1	17-1/2	102	
UAV850	101046	6600 (3)	20	20-15/32	8 mm	2	20-15/32	88	

